



## POMPE A ENGRAIS 12V 8 L/MIN

A DIAPHRAGME

**CODE 100348**

+ Pompe volumétrique à membranes pour le transfert d'engrais à pression élevée et débit faible. Alimenté par un courant continu, ce modèle de pompe peut être monté sur tous types de véhicules pour l'arrosage ou l'aspersion (quad, entretien d'espaces vert, etc).

Avantages :

+ Pompe à diaphragmes pour le transfert d'engrais à pression élevée et débit faible

+ Pression de coupure réglable

+ Pour un usage intensif



### TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	8,70 A	Pression max :	6,90 bar
Liquide :	Engrais	Tension :	12 V
DNA :	3/8"	DNR :	3/8"
Modèle :	SH80-543-238	Débit max :	8 L/min
Matière du clapet :	Viton	:	:

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Avantages produit :

Pompe volumétrique à membranes pour le transfert d'engrais à pression élevée et débit faible. Alimenté par un courant continu, ce modèle de pompe peut être monté sur tous types de véhicules pour l'arrosage ou l'aspersion (quad, entretien d'espaces vert, etc).

Avantages :

- Pompe à diaphragmes pour le transfert d'engrais à pression élevée et débit faible
- Pression de coupure réglable
- Pour un usage intensif

#### Description technique :

Construction

- Pompe composée de 3 chambres
- Corps de pompe en polypropylène
- Clapet anti retour incorporé en Viton
- Membranes en santoprène

#### Moteur

- Moteur à courant continu 12 V
- Protection thermique incorporée au moteur
- Pression de coupure réglable

#### Cadre d'utilisation

- Auto-amorçante jusqu'à 3 m
- Débit max : 8 litres / minute
- Pression maximale à l'aspiration : 6.9 bar
- Température maximale du liquide : 77°C