




## POL - COURONNE 50 M - 10 BAR

DIAMETRE EXTERIEUR - 63 MM

**CODE 100853**

 Tuyau PE100 adapté pour le refoulement d'eau.

Ce tuyau en polyéthylène haute densité – PE100 est couramment utilisé pour l'adduction d'eau potable sur des installations enterrées & pouvant être étendues sur de grandes distances. Son faible coefficient de rugosité limite les pertes de charges.

### TABLEAU TECHNIQUE

Longueur :	Couronne de 50 mètres	Diamètre extérieur :	63 mm
Diamètre intérieur :	55,40 mm	Pression max :	10 bar

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

Tuyau PE100 adapté pour le refoulement d'eau.

Ce tuyau en polyéthylène haute densité – PE100 est couramment utilisé pour l'adduction d'eau potable sur des installations enterrées & pouvant être étendues sur de grandes distances. Son faible coefficient de rugosité limite les pertes de charges.

### ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 110238



**RACCORD COMPRESSION PP**

MALE 2" x 63

CODE 369374



**RACCORD COMPRESSION PP 15920**

FEMELLE 2" x 63

CODE 369370



**COUDE 90° COMPRESSION PP 16925**

MALE 2" x 63

CODE 369489



**COUDE 90° COMPRESSION PP 16935**

FEMELLE 2" x 63

CODE 369494



**COUDE 90° COMPRESSION PP 16950**

EGAUX DIAMETRE 63

CODE 369379



**MANCHON COMPRESSION PP 13910**

EGAUX DIAMETRE 63

CODE 110305



**MANCHON COMPRESSION REDUIT  
PP**

13920 63 x 50