



## TUYAU SPIRALE - COURONNE 50M

DIAMETRE INTERIEUR - 20 MM

### CODE 100909

**+** Tuyau adapté pour l'aspiration & le refoulement d'eau pour des installations fixes ou mobiles.

Il est fabriqué à partir de PVC sans phtalate et est renforcé par un jonc en PVC blanc rigide.

Ce produit présente les avantages suivants :

...

**+** Paroi intérieure lisse facilitant le passage de l'eau & limitant les pertes de charge

**+** Paroi extérieure assez lisse présentant les avantages d'éviter son accrochage sur les aspérités du sol et de faciliter le montage des raccords avec un collier plat

**+** Transparence partielle du tuyau permettant de visualiser les fluides transportés

## TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	SPIRALE	Longueur :	Couronne de 50 mètres
Diamètre intérieur :	20 mm	Diamètre extérieur :	25,80 mm
Epaisseur paroi :	2,90 mm	Tolérance :	1 mm
Poids :	250 g/m	Pression de service :	4 bar

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

Tuyau adapté pour l'aspiration & le refoulement d'eau pour des installations fixes ou mobiles.

Il est fabriqué à partir de PVC sans phtalate et est renforcé par un jonc en PVC blanc rigide.

Ce produit présente les avantages suivants :

- Paroi intérieure lisse facilitant le passage de l'eau & limitant les pertes de charge
- Paroi extérieure assez lisse présentant les avantages d'éviter son accrochage sur les aspérités du sol et de faciliter le montage des raccords avec un collier plat
- Transparence partielle du tuyau permettant de visualiser les fluides transportés

- Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température

Applications :

- Agriculture
- Construction mécanique
- Industrie
- Industrie alimentaire
- Travaux publics

Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales).

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 110248



**MANCHETTE CANNELEE LAITON**

ECROU TOURNANT F1" x 20

CODE 110707



**MANCHETTE CANNELEE PP**

FEMELLE 3/4" x 20

CODE 110708



**MANCHETTE CANNELEE PP**

FEMELLE 1" x 20

CODE 386068



**COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR**

ET VIS EN INOX DIAMETRE 12-22