

POMPE 24V A DIAPHRAGME

SH80-953-238

CODE 100973

+Pompe volumétrique à membranes pour le transfert d'eaux limpides à pression élevée et débit faible. Alimenté par un courant continu, ce modèle de pompe peut être monté sur tous types de véhicules pour l'arrosage ou l'aspersion (quad, entretien d'espaces vert, etc).

Avantages :

+Pompe à diaphragmes pour le transfert d'eaux limpides à pression élevée et débit faible

+Pression de coupure réglable

+Pour un usage intensif

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Orientation de la pompe :	Horizontale	Débit max :	7 L/min
HMT max :	6,90 mètres	Pression max :	6,90 bar
Modèle :	SH80-953-238	DNA :	3/8"
DNR :	3/8"	Tension :	24 V
Ampérage :	4,70 A	Poids :	2,13 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Pompe volumétrique à membranes pour le transfert d'eaux limpides à pression élevée et débit faible. Alimenté par un courant continu, ce modèle de pompe peut être monté sur tous types de véhicules pour l'arrosage ou l'aspersion (quad, entretien d'espaces vert, etc).

Avantages :
- Pompe à diaphragmes pour le transfert d'eaux limpides à pression élevée et débit faible
- Pression de coupure réglable
- Pour un usage intensif

Description technique :

Construction
- Pompe composée de 3 chambres
- Corps de pompe en polypropylène
- Clapet anti retour incorporé en EPDM
- Membranes en Santoprène

Moteur
- Moteur à courant continu 24 V
- Protection thermique incorporée au moteur
- Pression de coupure réglable

Cadre d'utilisation
- Auto-amorçante jusqu'à 3 m
- Débit max : 7 litres / minute
- Pression maximale à l'aspiration : 6.9 bar

