



BOUCHON GALVA N°290 MALE 3/8"

CODE 101100

- + De -20°C A +120°C : PMS 25 bars
- + De +120°C A +300°C : PMS 20 bars
- + Diamètre nominale raccordement 1 3/8 pouce (10)

TABLEAU TECHNIQUE

Matière :	Acier galvanisé	Type :	Bouchon
Raccord :	3/8"	Raccord entrée :	M 3/8"
Raccord sortie :	M 3/8"	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- De -20°C A +120°C : PMS 25 bars
- De +120°C A +300°C : PMS 20 bars
- Diamètre nominale raccordement 1 3/8 pouce (10)
- Type de raccordement : filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Description technique :

Applications :

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation
- Industrie

Conditions d'utilisations :

- Eau froide et chaude
- Huile
- Air
- Gaz
- Vapeur

Conformité aux normes et agréments :

- Fabrication en conformité avec la norme UNE EN 10242
- Filetages et taraudages pas du Gaz suivant la norme ISO 228/1(DIN 259)
- Diamètres nominaux suivant la norme ISO 6708
- Dimensions suivant la norme ISO 49 & DIN 2950
- Fabrication en conformité avec la norme EN 10204
- Autorisant l'utilisation pour l'eau destinée à la consommation humaine.

Composants :

- Fonte malléable grade B350-10 conforme à la norme UNE en 1562

- Protection par galvanisation à chaud épaisseur minimum = 70µm