



REDUCTION GALVA N°241

MF 3/8" x 1/4"

CODE 101354

+ De -20°C A +120°C (PMS 25 bars)

+ De +120°C A +300°C (PMS 20 bars)

+ Diamètre nominale raccordement 1 3/8
pouce (10)

TABLEAU TECHNIQUE

Matière :	Acier galvanisé	Type :	Réduction
Raccord :	3/8" x 1/4"	Raccord entrée :	MF 3/8" x 1/4"
Raccord sortie :	MF 3/8" x 1/4"	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- De -20°C A +120°C (PMS 25 bars)
- De +120°C A +300°C (PMS 20 bars)
- Diamètre nominale raccordement 1 3/8 pouce (10)
- Diamètre nominale raccordement 2 1/4 pouce (8)
- Type de raccordement : filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
- Forme droit

Description technique :

Applications :

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation
- Industrie

Conditions d'utilisations :

- Eau froide et chaude
- Huile
- Air
- Gaz
- Vapeur

Conformité aux normes et agréments :

- Fabrication en conformité avec la norme UNE EN 10242
- Filetages et taraudages pas du Gaz suivant la norme ISO 228/1(DIN 259)
- Diamètres nominaux suivant la norme ISO 6708
- Dimensions suivant la norme ISO 49 & DIN 2950
- Fabrication en conformité avec la norme EN 10204
- Autorisant l'utilisation pour l'eau destinée à la consommation humaine.

Composants :

- Fonte malléable grade B350-10 conforme à la norme UNE en 1562
- Protection par galvanisation à chaud épaisseur minimum = 70µm