



CLAPET DE PIED + CREPINE

CANNELEE INOX DIAMETRE 40

CODE 101622

+ DN : 30 mm
PFA en bar : 6
Poids : 1.77 kg

Température d'utilisation : -10 °C à 60 °C
...

TABLEAU TECHNIQUE

Raccord entrée :	40	Raccord sortie :	40
Type :	Clapet de pied	Raccord :	40
Matière :	Acier inoxydable	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

DN : 30 mm
PFA en bar : 6
Poids : 1.77 kg

Température d'utilisation : -10 °C à 60 °C
Raccordement : Manchette de diamètre 40 à 300 mm
Fluides admis : Liquides clairs

A : 43 mm
B : 172 mm
C : 92 mm

Informations complémentaires :

Sur les clapets de pied crépine à membrane, l'ouverture réglée par l'élasticité et l'épaisseur du manchon est très progressive. Elle est obtenue à partir de quelques centimètres de colonne d'eau. Du fait de cette particularité, le clapet est parfaitement adapté aux régimes pulsatoires et aux pompes à débit variable.

- Fonctionnement toutes positions
- Pertes de charge très faibles
- Non générateur de coups de bélier
- Obturateur : membrane tubulaire en EPDM se déformant vers le centre de la crépine à l'aspiration
- Étanchéité assurée par la membrane souple contre la portée cylindrique du corps usiné
- Raccordement tube souple ou semi-rigide

