MOTEUR PR POMPE DE FORAGE BAIN

HUILE 4" TRIPHASE 1,5KW

CODE 101995

- Refroidissement par bain d'huile
- Norme NEMA
- Rembobinable

GARANTIE 2 ANS

POMPE GAMME FOREUR

Sumoto

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	OP4	Hauteur :	385 mm
Type de moteur :	huile	Tension :	380 V
Puissance :	1,50 kW	Ampérage :	4,60 A
Norme d'isolation :	IP68	Longueur :	385 mm
Poids :	10,40 kg	Utilisation :	intensif

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pour un usage intensif
- Refroidissement par bain d'huile
- Norme NEMA
- Rembobinable
- Adapté au fonctionnement horizontal

Description technique :

Ce moteur de forage 4" triphasé à bain d'huile de 1,5 kW est conçu pour équiper les pompes de forage destinées aux usages agricoles ou industriels. Conforme à la norme NEMA, rembobinable et adapté à une installation verticale ou horizontale, il offre un refroidissement efficace et une grande fiabilité pour une utilisation intensive.

Applications
• Usages industriels
• Usages agricoles

Conditions d'utilisation :
- Température maximum du liquide : 35°C avec débit d'eau de refroidissement minimum 0,08 m/s
- Profondeur maximale d'immersion : 150 mètres
- Nombre de démarrages par heure : maximum 30 à intervalles réguliers
- Variation de tension : +/-10%
- PH de l'eau : 5,8 - 8,6

Construction :
- Support supérieur en fonte nickelée et tôle de couverture en acier inoxydable AISI 304
- Carter moteur et arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
- Roulements à billes radiaux et de butée de haute qualité
- Bobinage en cuivre émaillé – isolation classe B
- Déflecteur de sable surdimensionné
- Garniture mécanique en graphite/céramique
- Liquide de refroidissement : lubrifiant diélectrique non toxique de haute qualité
- Extension d'arbre et accouplement : Norme NEMA

Le conseil RENSON : Assurez-vous que le moteur ne touche pas le fond du puits. Le sable peut endommager le diaphragme. Nous vous conseillons de positionnez le moteur à au moins 1 m au-dessus du fond du fond du puits.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **104413**

COFFRET MANQUE EAU

BI TENSION 16A

CODE **817611**

ARM PRESS CONST 2,2 KW <100M

CAPTEUR CABLE 10M

CODE **818058**

ARM PRESS CONST 2,2KW <200M

CAPTEUR REACTANCE CABLE 10M