



POMPE HUILE EPAISSE 230V 1.5CV

1,2KW - 230V - 25L/MIN

CODE 102113

- + Débit optimal : Transfère jusqu'à 25 L/min avec régularité et efficacité.
- + Durabilité : Matériaux robustes pour une utilisation intensive et fiable.

TABLEAU TECHNIQUE

Largeur :	152 MM	Hauteur :	230 MM
Tension :	230 V	Puissance :	1,64 CV
Ampérage :	5,50 A	Débit :	25 L/min
DNA :	1" BSP	DNR :	1"
Liquide :	Huiles, Diesel	Tour/min :	1470
Longueur :	330	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Débit : Jusqu'à 25 l/min.
- Viscosité supportée : Jusqu'à 500 cSt.
- Pression maximale : 6 bars pour un transfert constant et efficace.
- Type de pompe : Auto-amorçante à palettes avec dérivation réglable.
- Moteur : Asynchrone, auto-ventilé, fermé
- Indice de protection : IP55, adapté aux environnements exigeants.

Informations complémentaires :

Cette pompe à ailettes électrique est conçue pour répondre aux besoins des applications exigeantes nécessitant un système de transvasement performant, doté d'une grande capacité d'aspiration et offrant une fiabilité exceptionnelle. Idéale pour le transfert de liquides de viscosité moyenne à élevée, jusqu'à 500 cSt, elle s'impose comme une solution de choix pour les professionnels.

Grâce à ses performances élevées, cette pompe garantit un transfert efficace même pour les fluides les plus denses, comme l'huile. Équipée d'une pompe à palettes auto-amorçante, elle assure un débit constant et régulier de 25 l/min avec une pression maximale de 6 bars, garantissant une aspiration continue et optimale. La présence d'une soupape de dérivation intégrée dans le corps de la pompe offre une régulation simple et précise, adaptée aux circuits fermés.

Fiable et durable, cette pompe intègre un rotor en acier fritté et des palettes en résine renforcée, conçues pour résister aux conditions d'utilisation les plus intensives. Son entretien est facilité par un accès direct au joint de l'arbre rotatif, permettant des interventions rapides et sécurisées. Que ce soit pour le transfert d'huile ou de gasoil, cette pompe à palettes combine robustesse et efficacité pour répondre aux exigences des professionnels les plus rigoureux.

Avantages :

- Polyvalence : Convient à une large gamme d'applications industrielles et commerciales.
- Fiabilité : Moteur robuste et durable, adapté aux environnements de travail intensifs.
- Facilité d'Intégration : Compact et simple à installer dans les systèmes existants.
- Silencieuse : Niveau sonore inférieur à 70 dB pour un fonctionnement agréable.
- Maintenance Simplifiée : Conception pratique pour un entretien rapide et efficace.

Applications :

- Industrie : Transfert de lubrifiants et autres fluides pour la maintenance des équipements.
- Agriculture : Alimentation des machines agricoles en carburant et en huiles lubrifiantes.
- Transport : Distribution de carburants et de fluides dans les flottes logistiques.
- Construction : Approvisionnement des engins de chantier en carburant et lubrifiants.
- Maritime : Remplissage et entretien des équipements nautiques avec des fluides adaptés.