



POMPE ROTOR FLEXIBLE TRI

3KW

CODE 102126

- + Pompe auto-amorçante
- + Pompage doux
- + Convient aux liquides visqueux

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	G120	Poids :	47 kg
Débit max :	280 l/min	HMT max :	25 mètres
Vitesse de rotation :	900 tours/minute	Tension :	380 V
Ampérage :	13 A	Puissance :	3 kW
DNA :	2"	DNR :	2"

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

- Pompe spécialement conçue pour les liquides visqueux : huile de colza, mou, mélasse, glycérine...
- Pour un usage intensif

Avantages :

- Pompe auto-amorçante : la géométrie particulière du corps de pompe garantit une capacité d'aspiration immédiate, même à sec, jusqu'à une profondeur de 5/6 mètres
- Pompage doux : le bas régime moteur permet un pompage en douceur des liquides délicats, avec un débit continu et régulier
- Convient aux liquides visqueux : la forme de la roue permet de manipuler des liquides visqueux et en suspension
- Corps de grande épaisseur : épaisseur élevée de l'acier (3/4 mm) qui garantit une plus grande résistance mécanique et à la corrosion, et donc une plus grande durabilité dans le temps
- Facile à démonter : le nettoyage et le remplacement de la garniture mécanique et de la roue sont extrêmement faciles grâce à la simplicité de démontage
- Réversibilité de l'écoulement : le sens de rotation du moteur peut être inversé pour assurer une réversibilité totale de l'écoulement, avec des performances identiques entre les deux sens de rotation

Cadre d'utilisation :



- Auto-amorçage jusqu'à 5 m
- Inverseur de sens de rotation
- Température max du liquide 70°C"

Informations complémentaires :

Construction :

- Corps de pompe en acier INOX AISI 304

- Roue en néoprène
- Raideur corporelle le NBR
- Couvrir en acier inoxydable AISI 304
- Garniture mécanique pour pièce fixe en acier
- Bague en acier
- Garniture mécanique de pièce tournante en graphite, NBR, INOX
- Bague d'espacement en inoxydable
- Bague Seeger en acier
- Moteur électrique
- Accolade en inoxydable
- Bride arrière en aluminium



POMPE	Dimensions (mm)														BOUCHES		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
Q/100	317	200	80	83	200	64	200	122	12	30	125	155	30	56	13	14	1 1/2"
Q/90	445	256	99	98	140	91	190	170	17	35	160	198	14	71	15	754	1 1/2"
Q/120	629	337	124	147	190	145	157	225	20	54	210	256	18	92	17	4	2"