



POMPE TRI FONTE NORMALISEE

4KW - CM32-200C

CODE 110891

- +**"Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbines en fonte
 - Garniture mécanique en céramique graphite
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
 - ...



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	450 L/min	HMT max :	41 mètres
Modèle :	CM32/200C	DNA :	2"
DNR :	1"1/4	Tension :	400 V
Puissance :	4 kW	Ampérage :	9 A
Poids :	38 kg	Puissance absorbée :	5 HP
Puissance nominale :	5 kW	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- "Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
 - Turbines en fonte
 - Garniture mécanique en céramique graphite
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
- Moteur
- Moteur triphasé, IP55, classe F
- Cadre d'utilisation
- Température du liquide 90°C max
 - Pression de fonctionnement max 10 bar
- Le + produit
- Peut être utilisée verticalement (aspiration vers le bas)"

Informations complémentaires :

"Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément à la norme EN 733. Elle trouve une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications

agricoles et industrielles
Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

