



## POMPE TRI FONTE NORMALISEE

15KW - CM40-250A

### CODE 110903

- +**"Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
  - Turbines en fonte
  - Garniture mécanique en céramique graphite
  - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
  - ...



## TABLEAU TECHNIQUE

|                      |           |                      |              |
|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Débit max :          | 700 L/min | HMT max :            | 91,50 mètres |
| Modèle :             | CM40/250A | DNA :                | 2"1/2        |
| DNR :                | 1"1/2     | Tension :            | 380 V        |
| Puissance :          | 15 kW     | Ampérage :           | 32 A         |
| Poids :              | 121 kg    | Puissance absorbée : | 20 HP        |
| Puissance nominale : | 19 kW     | :                    |              |

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

- "Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
  - Turbines en fonte
  - Garniture mécanique en céramique graphite
  - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
- Moteur
- Moteur triphasé, IP55, classe F
- Cadre d'utilisation
- Température du liquide 90°C max
  - Pression de fonctionnement max 10 bar
- Le + produit
- Peut être utilisée verticalement (aspiration vers le bas)"

### Informations complémentaires :

"Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément à la norme EN 733. Elle trouve une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications

agricoles et industrielles  
Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

