



## POMPE TRI FONTE 1,1KW

BICELLULAIRE - CST150

**CODE 110931**

+ Débit élevé

+ Robuste : fonte et acier inoxydable

### TABLEAU TECHNIQUE

|                      |           |                      |              |
|----------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Débit max :          | 800 L/min | HMT max :            | 12,10 mètres |
| DNA :                | 2"        | DNR :                | 2"           |
| Tension :            | 400 V     | Puissance :          | 1,10 kW      |
| Ampérage :           | 1 A       | Poids :              | 23,30 kg     |
| Puissance absorbée : | 1 HP      | Puissance nominale : | 1 kW         |

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

Pompe de circulation centrifuge monoroue à débit élevé, caractérisée par des brides de refoulement de 2".  
Application : agriculture ou applications nécessitant un débit élevé

#### Informations complémentaires :

Construction :  
Corps de pompe : fonte  
Support moteur : fonte  
Turbine : fonte  
Garniture mécanique : céramique-graphite  
Arbre moteur : acier inoxydable AISI 303  
Moteur à induction à 2 pôles  
Classe d'isolation F  
Protection IP44

Cadre d'utilisation :  
Température du liquide : 0 - 90 °C  
Pression de fonctionnement : max 6 bar

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

