



PRESSOSTAT 10A MONO CABLE

CODE 111137

+ Plage de pression : 1 ÷ 5 bar

+ Réglage d'usine : 1,4-2,8 bar

+ Différentiel mini : 0,6 bar

TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	10 A	:
------------	------	---

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Plage de pression : 1 ÷ 5 bar
- Réglage d'usine : 1,4-2,8 bar
- Différentiel mini : 0,6 bar
- Différentiel maximum : 2,3 bar
- Courant nominal : 16(10)A
- Tension nominale : 250 V
- Degré de protection : IP44
- Température du fluide : 5°C ÷ 55°C
- Température ambiante : 5°C ÷ 55°C

Description technique :

Construction :

- Contacts électriques : normalement fermés et en alliage de laiton avec revêtement AgNi
- Membrane NBR blanche avec insert en PA (nylon)
- Raccord hydraulique ¼"F en acier galvanisé
- Prise manomètre : Oui
- Pré-câblée : Oui

- Pressostat pour groupes de surpression.

- Fonctionnement : l'interrupteur assure automatiquement les fonctions de démarrage et d'arrêt de la pompe en fonction des valeurs de pression réglées

