



POMPE DILACERATRICE PDF

COMPLET AMORCAGE AUTO -
PTH

CODE 111316



À QUOI ÇA SERT ?

Cette pompe est particulièrement adaptée pour le transfert et le broyage de tout type de lisier porc ou bovin nécessitant des hauteurs d'élévation et des longueurs de refoulement importantes.

AVANTAGES

...



Roues multicanales avec double système de broyage en aspiration



Débit jusqu'à 460 m³/h maxi



Pression jusqu'à 15 bars

CONSEILS RENSON

- Pour faciliter l'amorçage :

1



TABLEAU TECHNIQUE

Type de roue :	Dilacératrice	Taux de matière sèche max. :	5 %
Tour/min :	"540 x 8,84 913 x 3,45"	Diamètre :	65
Puissance :	80 CV	DNA :	C150
DNR :	F3"	Modèle :	PTH
Châssis :	3 points	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

À QUOI ÇA SERT ?

Cette pompe est particulièrement adaptée pour le transfert et le broyage de tout type de lisier porc ou bovin nécessitant des hauteurs d'élévation et des longueurs de refoulement importantes.

AVANTAGES

- Roues multicanales avec double système de broyage en aspiration
- Débit jusqu'à 460 m³/h maxi
- Pression jusqu'à 15 bars

CONSEILS RENSON

- Pour faciliter l'amorçage :
 - 1 - réduire au maximum la longueur d'aspiration
 - 2 - choisir l'option d'amorçage par prise de force
- Tout lisier pompé doit préalablement être malaxé
- Les pompes centrifuges ne peuvent relever des lisiers trop denses
- Il ne faut pas hésiter à récupérer les eaux de pluie ou de salle de traite

ATTENTION

Quantité maximum de paille et de particules solides tolérée dans le lisier : 12%

Informations complémentaires :

Pompe dilacératrice sur Prise De Force Tracteur avec châssis 3 points

Pompe dilacératrice sur prise de force DNR 65, prévue pour des puissances tracteur allant de 80 à 90 CV.

Livree montée avec un raccord sphérique mâle et femelle galvanisé DN150 à l'aspiration, un châssis 3 points, une pompe d'amorçage automatique et une vanne de refoulement F 3".

- P. tracteur en CV : 80 à 90
- Tr/min Rapport :
 - 540 x 5,84
 - 913 x 3,45
- DNA x DNR : C150 x F3"

