



TUYAU PLAT 16 BAR - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 55 MM

CODE 112555

+ Ce tuyau est adapté pour le refoulement d'eau.

Cette typologie de produit est couramment utilisée pour des installations temporaires (ex : amenées d'eau sur les chantier) en étant :

+ Facilement transportable, maniable & léger

+ Peu encombrant & pouvant être enroulé et rangé à plat

+ Plage de température : [-20°C

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	Tuyau plat	Longueur :	Coupe au mètre
Diamètre intérieur :	55 mm	Diamètre extérieur :	59,40 mm
Epaisseur paroi :	2,20 mm	Poids :	460 g/m

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Ce tuyau est adapté pour le refoulement d'eau.

Cette typologie de produit est couramment utilisée pour des installations temporaires (ex : amenées d'eau sur les chantier) en étant :

- Facilement transportable, maniable & léger
- Peu encombrant & pouvant être enroulé et rangé à plat
- Plage de température : [-20°C - +80°C]

Ce produit présente les avantages suivant :

- Revêtement interne & extérieur en élastomère nitrile. Le revêtement externe est renforcé avec des rainures anti-abrasion
- Protection contre l'ozone et les U.V.
- Résistant à une pression de service de 16,5 bar