



TUYAU PLAT 16 BAR - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 50 MM

CODE 112556

+ Ce tuyau est adapté pour le refoulement d'eau.

Cette typologie de produit est couramment utilisée pour des installations temporaires (ex : amenées d'eau sur les chantier) en étant :

+ Facilement transportable, maniable & léger

+ Peu encombrant & pouvant être enroulé et rangé à plat

+ Plage de température : [-20°C

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	Tuyau plat	Longueur :	Coupe au mètre
Diamètre intérieur :	50 mm	Diamètre extérieur :	54,40 mm
Epaisseur paroi :	2,20 mm	Poids :	420 g/m

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Ce tuyau est adapté pour le refoulement d'eau.

Cette typologie de produit est couramment utilisée pour des installations temporaires (ex : amenées d'eau sur les chantier) en étant :

- Facilement transportable, maniable & léger
- Peu encombrant & pouvant être enroulé et rangé à plat
- Plage de température : [-20°C - +80°C]

Ce produit présente les avantages suivant :

- Revêtement interne & extérieur en élastomère nitrile. Le revêtement externe est renforcé avec des rainures anti-abrasion
- Protection contre l'ozone et les U.V.
- Résistant à une pression de service de 16,5 bar

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 369337



MANCHETTE CANNELEE LAITON

MALE 2" x 50

CODE 101406



MANCHETTE CANNELEE PP

MALE 1"1/2 x 50

CODE 110735



MANCHETTE CANNELEE PP

MALE 2" x 50

CODE 110714



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 2" x 50

CODE 386066



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR

ET VIS EN INOX DIAMETRE 50-70

CODE 110935



1/2 RACCORD CANNELE ALU

AVEC VERROU DN50

CODE 162019



1/2 RACCORD CANNELE INOX

AVEC VERROU DN50

CODE 110939



1/2 RACCORD CANNELE ALU

VERROU DOUILLE REDUITE DN50