



## TUYAU PLAT 16 BAR - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 50 MM

### CODE 112556

- + Diamètre intérieur : 50mm
- + Pression de service : 16 bar
- + Matière : polyamide

### TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	Tuyau plat	Longueur :	Coupe au mètre
Diamètre intérieur :	50 mm	Diamètre extérieur :	54,40 mm
Epaisseur paroi :	2,20 mm	Poids :	420 g/m

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Avantages produit :

- Diamètre intérieur : 50mm
- Pression de service : 16 bar
- Matière : polyamide

#### Description technique :

- Tuyau enroulable à plat noir ou rouge suivant diamètre
- Construction "monobloc"
- Gaine : tissage chaîne en trame en fils synthétiques
- Revêtement interne : élastomère nitrile
- Revêtement externe : élastomère nitrile avec rainures extérieures anti-abrasion
- Résistance à la chaleur (jusqu'à +150°C)
- Résistance aux contacts accidentels de masses chaudes
- Résistance aux conditions atmosphériques
- Protégé contre l'ozone et les U.V.
- Résistance aux agents chimiques et insensible aux hydrocarbures
- Résistance à l'abrasion avec renforcement par les rainures extérieures - 10 bar à 100°C tous les Ø en refoulement

### ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 369337



**MANCHETTE CANNELEE LAITON**

MALE 2" x 50

CODE 101406



**MANCHETTE CANNELEE PP**

MALE 1"1/2 x 50

CODE 110735



**MANCHETTE CANNELEE PP**

MALE 2" x 50

CODE 110714



**MANCHETTE CANNELEE PP**

FEMELLE 2" x 50

CODE 386066



**COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR**

ET VIS EN INOX DIAMETRE 50-70

CODE 110935



**1/2 RACCORD CANNELE ALU**

AVEC VERROU DN50

CODE 162019



**1/2 RACCORD CANNELE INOX**

AVEC VERROU DN50

CODE 110939



**1/2 RACCORD CANNELE ALU**

VERROU DOUILLE REDUITE DN50