



POMPE PULVE MOYENNE PRESSION

20 BAR - 13L/MIN - ARDUE
SPSGC

CODE 130128

+ Pompe à deux membranes semi-hydrauliques avec chambre à air pour le secteur du jardinage. Recommandée particulièrement pour l'épandage de pesticides dans les jardins, serres et vignobles. Toutes les parties de la pompe en contact avec des liquides de pulvérisation sont en aluminium anodisé et et AISI 303/304.

Caractéristiques techniques :

+ Version : SP SGC

+ Diaphragmes : 2

+ Débit max : 13 lpm



TABLEAU TECHNIQUE

Version :	Moyenne pression	Pression max :	20 bar
Débit max :	13 L/min	Tour/min :	1450
Température max :	60 °C	Type d'arbre :	Sans groupe de commande
Nombre de membranes :	2	Modèle :	ARDUE SP SGC
Poids :	2,10 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Pompe à deux membranes semi-hydrauliques avec chambre à air pour le secteur du jardinage. Recommandée particulièrement pour l'épandage de pesticides dans les jardins, serres et vignobles. Toutes les parties de la pompe en contact avec des liquides de pulvérisation sont en aluminium anodisé et et AISI 303/304.

Caractéristiques techniques :

- Version : SP SGC
- Diaphragmes : 2
- Débit max : 13 lpm
- Débit maximum : 3.5 gpm

- Pression maximale : 20 bar
- Pression maximale : 290 psi
- Puissance : 0.6 ch
- RPM : 1450
- Poids net : 2.1 kg
- Taille L : 179 mm
- Taille H : 194.5 mm
- Taille L : 175.5 mm
- Aspiration : $\varnothing$ 20 mm
- Sortie : 2 x $\varnothing$ 8 mm
- Température maximale : 60°C

Informations complémentaires :

Construction :

- Diaphragmes en NBR
- Joints en NBR
- Boîtier moulé sous pression avec mécanisme immergé dans l'huile et réservoir en plastique transparent pour le contrôle visuel du niveau
- Équipé d'un amortisseur air-hydraulique pour un fonctionnement plus doux et moins d'effet de marteau dans le circuit de refoulement
- Attaches métalliques avec finition galvanisée

Disponible avec réducteurs pour moteurs à combustion interne et bride d'accouplement direct avec moteurs électriques spéciaux

Versions Disponibles :

- SP SGC : sans groupe de commande
- SP VRI : avec soupape de régulation
- VRI DC : électropompe avec moteur 12V

