



## NHP XR TRI EAU FROIDE

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 10M

### CODE 132351

+ Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min

+ Châssis tubulaire, capot en acier peint et roues pleines

+ Lance simple réglable



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Pompe :	Radiale
Couplage :	Direct	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Norme d'isolation :	IP55	Niveau sonore :	85 dB
Châssis :	Acier peint	Capot :	Acier peint
Roues :	Pleines Ø260mm	Lance :	Simple
Livré avec turbobuse :	Non	Flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Oui	Total stop :	Non
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	045
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	75 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min

- Châssis tubulaire, capot en acier peint et roues pleines
- Lance simple réglable
- 10m de flexible renforcé (1 tresse)
- Vanne de décharge thermique

**Informations complémentaires :**

Nettoyeur haute pression eau froide, qui convient à un usage professionnel industriel et pour les travaux réguliers de grande culture. Sa conception en acier peint lui offre une très grande robustesse. Sa forme compact permet de pouvoir le déplacer très facilement. Convient également pour les travaux publics et les collectivités.  
Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 160058



**TURBOBUSE CALIBRE 045**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 137617



**ENROULEUR MANUEL EAU HP NU**

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE 812568



**CANON A MOUSSE 2L STANDARD**

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 160051



**RALLONGE DOUBLE INOX 500MM**

SANS BUSE PACKAGE