



NHP BOOSTER THERM EAU FROIDE

150B 12L/M

CODE 132376

+ Moteur HONDA 3400tr/min avec pompe radiale

+ Châssis tubulaire galvanisé à chaud, capot inox et roues gonflables

+ Lance double et turbobuse avec 10m de flexible (2 tresses)



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	150 bar	Débit :	12 L/min
Débit :	720 L/h	Moteur :	HONDA GX 240
Puissance :	4,30 kW	Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min
Type de carburant :	Essence	Consommation carburant :	2,20 L/h
Réservoir carburant :	5,30 L	Réservoir huile :	1 L
Pompe :	Radiale	Couplage moteur / pompe :	Direct
Niveau sonore :	92 dB	Châssis :	Galvanisé à chaud
Roues :	Gonflables Ø300mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	045
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	4 heures
Type d'huile moteur :	SAE 10W30	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Moteur HONDA 3400tr/min avec pompe radiale
- Châssis tubulaire galvanisé à chaud, capot inox et roues gonflables
- Lance double et turbobuse avec 10m de flexible (2 tresses)
- Vanne de décharge thermique

Description technique :

Nettoyeur haute pression thermique eau froide, qui convient pour les travaux réguliers de grande culture, pour le bâtiment (décapage, ravalement) ainsi que pour les travaux publics et collectivités. Sa conception en acier galvanisé permet d'assurer longévité et robustesse à votre nettoyeur haute pression. Ses roues gonflables vous permettrons de vous déplacer sur des chemins très difficiles d'accès, Equipé d'un moteur Honda mondialement reconnu.

Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 142247



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 10M

CODE 139540



REGULATEUR VITESSE POUR MOTEUR THERMIQUE

CODE 168451



KIT DE SABLAGE CALIBRE 045 MALE EURO