



## NHP BOOSTER THERM EAU FROIDE

200B 15L/M

### CODE 132378

+ Moteur HONDA 3400tr/min avec pompe radiale

+ Châssis tubulaire galvanisé à chaud, capot inox et roues gonflables

+ Lance double et turbobuse avec 10m de flexible (2 tresses)



## TABLEAU TECHNIQUE

|                                 |                   |                               |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Pression de service :           | 200 bar           | Débit :                       | 15 L/min          |
| Débit :                         | 900 L/h           | Moteur :                      | HONDA GX 390      |
| Puissance :                     | 8,70 kW           | Vitesse de rotation moteur :  | 3400 tr/min       |
| Type de carburant :             | Essence           | Consommation carburant :      | 3,50 L/h          |
| Réservoir carburant :           | 6,10 L            | Réservoir huile :             | 1 L               |
| Pompe :                         | Radiale           | Couplage moteur / pompe :     | Direct            |
| Niveau sonore :                 | 94 dB             | Châssis :                     | Galvanisé à chaud |
| Roues :                         | Gonflables Ø300mm | Lance :                       | Double            |
| Livré avec turbobuse :          | Oui               | Flexible :                    | 10 m              |
| Diamètre du flexible :          | 5/16"             | Enrouleur :                   | Non               |
| Jauge de pression / Manomètre : | Oui               | Filtre :                      | Y en laiton       |
| Raccord d'entrée d'eau :        | Gardena           | Type de buse :                | 045               |
| Norme d'isolation :             | IP55              | Utilisation en continu maxi : | 4 heures          |
| Type d'huile moteur :           | SAE 10W30         | Type d'huile pompe :          | SAE 15W40         |

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

- Moteur HONDA 3400tr/min avec pompe radiale

- Châssis tubulaire galvanisé à chaud, capot inox et roues gonflables
- Lance double et turbobuse avec 10m de flexible (2 tresses)
- Vanne de décharge thermique

**Informations complémentaires :**

Nettoyeur haute pression thermique eau froide, qui convient pour les travaux réguliers de grande culture, pour le bâtiment (décapage, ravèlement) ainsi que pour les travaux publics et collectivités. Sa conception en acier galvanisé permet d'assurer longévité et robustesse à votre nettoyeur haute pression. Ses roues gonflables vous permettront de vous déplacer sur des chemins très difficiles d'accès, Equipé d'un moteur Honda mondialement reconnu.

Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 142247



**KIT DEBOUCHAGE DE  
CANALISATION**

AVEC FLEXIBLE HP 10M

CODE 139540



**REGULATEUR VITESSE**

POUR MOTEUR THERMIQUE

CODE 168451



**KIT DE SABLAGE CALIBRE 045**

MALE EURO