



## GRAND BOOSTER THERM EAU FROIDE

200B 15L/M ENROULEUR

**CODE 132383**

+ Moteur HONDA 3400tr/min avec pompe radiale

+ Châssis tubulaire galvanisé à chaud, capot inox et roues gonflables

+ Lance double à gachette assistée, turbobuse, enrouleur 20m



### TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Moteur :	HONDA GX 390
Puissance :	8,70 kW	Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min
Type de carburant :	Essence	Consommation carburant :	3,50 L/h
Réservoir carburant :	6,10 L	Réservoir huile :	1 L
Pompe :	Radiale	Couplage moteur / pompe :	Réducteur
Niveau sonore :	94 dB	Châssis :	Galvanisé a chaud
Roues :	Gonflables Ø400mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diametre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Manuel
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	045
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Type d'huile moteur :	SAE 10W30	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- Moteur HONDA 3400tr/min avec pompe radiale
- Châssis tubulaire galvanisé à chaud, capot inox et roues gonflables
- Lance double à gachette assistée, turbobuse, enrouleur 20m

### **Informations complémentaires :**

Nettoyeur haute pression thermique eau froide, qui convient pour les travaux intensifs de grande culture, pour le bâtiment (décapage, ravalement) ainsi que pour les travaux publics et collectivités.

Conseil d'utilisation : 8h /jour maximum

---

## **ACCESSOIRES CONSEILLES**

---

**CODE 168460**



### **KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION**

AVEC FLEXIBLE HP 20M

**CODE 139540**



### **REGULATEUR VITESSE**

POUR MOTEUR THERMIQUE

**CODE 168451**



### **KIT DE SABLAGE CALIBRE 045**

MALE EURO