



NHP XR TRI EAU FROIDE

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 20M

CODE 132396

+ Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min

+ Châssis tubulaire, capot en acier peint et roues pleines

+ Lance simple réglable



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Pompe :	Radiale
Couplage :	Direct	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Norme d'isolation :	IP55	Niveau sonore :	85 dB
Châssis :	Acier peint	Capot :	Acier peint
Roues :	Pleines Ø260mm	Lance :	Simple
Livré avec turbobuse :	Non	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Oui	Total stop :	Non
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	045
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	75 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min

- Châssis tubulaire, capot en acier peint et roues pleines
- Lance simple réglable
- 20m de flexible renforcé (1 tresse)
- Vanne de décharge thermique

Informations complémentaires :

Nettoyeur haute pression eau froide, qui convient à un usage professionnel industriel et pour les travaux réguliers de grande culture. Sa conception en acier peint lui offre une très grande robustesse. Sa forme compact permet de pouvoir le déplacer très facilement. Convient également pour les travaux publics et les collectivités.
Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160058



TURBOBUSE CALIBRE 045
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 137617



ENROULEUR MANUEL EAU HP NU
CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE 160429



CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO
POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 160051



RALLONGE DOUBLE INOX 500MM
SANS BUSE PACKAGE