



NHP ELEVAGE TRI EAU FROIDE TS

150B - 25L/MIN - ENROULEUR
20M

CODE 136233

+ Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min

+ Châssis galvanisé à chaud, bras repliables et roues gonflables

+ Lance double à gachette assistée et turbobuse



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	150 bar	Débit :	25 L/min
Débit :	1500 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	7,50 kW	Puissance :	10 CV
Moteur :	Triphasé	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Châssis :	Galvanisé a chaud	Capot :	Acier inoxydable
Roues :	Gonflables Ø400mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	3/8"	Enrouleur :	Manuel
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Non	Total stop :	Oui
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø25mm	Type de buse :	090
Norme d'isolation :	IP55	Longueur de câble :	4 m
Fiche :	Livré sans prise	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Poids :	124 Kg	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR DAVANTAGE

[Description technique :](#)

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- Châssis galvanisé à chaud, bras pliables et roues gonflables
- Lance double à gachette assistée et turbobuse
- 20m de flexible renforcé (2 tresses) sur enrouleur manuel

Informations complémentaires :

Nettoyeur haute pression eau froide, adapté aux contraintes d'utilisation les plus exigeantes.
Conseillé pour les travaux intensifs d'élevage.
Conseil d'utilisation : 8h /jour maximum

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160134



CODE 160135



CODE 160430



RALLONGE SIMPLE ZINGUE 1500MM RALLONGE ZINGUE LG 2000 MM

PORTE BUSE - SANS BUSE

CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO

POUR DEBIT ENTRE 23 - 33L/M

CODE 139459



CODE 139461



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L DEGRAISSANT CONCENTRE

BIDON DE 5L

BIDON DE 5L