



## NHP ELEVAGE TRI EAU FROIDE TS

150B - 30L/MIN - FLEXIBLE 20M

### CODE 136235

Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min

Châssis galvanisé à chaud, bras repliables et roues gonflables

Lance double à gachette assistée et turbobuse



### TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	150 bar	Débit :	30 L/min
Débit :	1800 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	9 kW	Puissance :	12 CV
Moteur :	Triphasé	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Châssis :	Galvanisé a chaud	Capot :	Acier inoxydable
Roues :	Gonflables Ø400mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	3/8"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Non	Total stop :	Oui
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø25mm	Type de buse :	110
Norme d'isolation :	IP55	Longueur de câble :	4 m
Fiche :	Livré sans prise	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Poids :	119 Kg	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- Châssis galvanisé à chaud, bras repliables et roues gonflables

- Lance double à gâchette assistée et turbobuse
- 20m de flexible renforcé (2 tresses)

#### **Informations complémentaires :**

Nettoyeur haute pression eau froide, adapté aux contraintes d'utilisation les plus exigeantes.  
Conseillé pour les travaux intensifs d'élevage.  
Conseil d'utilisation : 8h /jour maximum

## **ACCESSOIRES CONSEILLES**

**CODE 160134**



**CODE 160135**



**CODE 160430**



**RALLONGE SIMPLE ZINGUE 1500MM RALLONGE ZINGUE LG 2000 MM**

PORTE BUSE - SANS BUSE

**CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO**

POUR DEBIT ENTRE 23 - 33L/M

**CODE 139459**



**CODE 139461**



**SHAMPOOING CONCENTRE BIDON 5L DEGRAISSANT CONCENTRE**

BIDON DE 5L

BIDON DE 5L