

POMPE FUEL 12V 60L/M COIFFE

CABLE 2M SUR PATTE



CODE 137998

- + Adapté aux exploitations agricoles : facilite le transfert de fuel et de gasoil
- + Aspiration jusqu'à 4 mètres : permet de pomper depuis une cuve éloignée en profondeur
- + Protection IP55 : protège le moteur contre la poussière et les projections d'eau

TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	12 V	Débit :	60 L/min
Tour/min :	4200	DNR :	1"
DNA :	1"	Ampérage :	27 A

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Facilite le transfert de fuel et de gasoil pour les besoins quotidiens de l'exploitation.
- Permet de pomper jusqu'à 4 m de hauteur d'aspiration.
- Convient aux fluides dont la température est comprise entre -10 °C et +40 °C.
- Bénéficie d'une protection moteur IP55 contre la poussière et les projections d'eau.
- Ne nécessite pas d'entretien particulier dans des conditions normales d'utilisation.

Description technique :

Cette solution de transfert de fuel et de gasoil accompagne les agriculteurs dans leurs opérations de distribution de carburant sur l'exploitation. Elle doit être installée au plus près du lieu de pompage et utilisée avec une tuyauterie adaptée.

Caractéristiques techniques :

- Fluides compatibles : fuel et gasoil
- Température du fluide : de -10 °C à +40 °C
- Pression maximale : 2,5 bar
- Pression du bypass : 1,5 bar
- Hauteur maximale d'aspiration : 4 m
- Vitesse de rotation : 4 200 tr/min
- Protection moteur : IP55

Conditions d'utilisation importantes :

- Ne jamais utiliser avec de l'essence, des liquides explosifs ou dans une atmosphère explosive.
- La pompe n'est pas prévue pour fonctionner en service continu.
- Ne pas laisser fonctionner la pompe plus d'une minute avec le pistolet fermé.
- Prévoir un préfiltre afin d'éviter l'aspiration d'impuretés.
- Installer un clapet antisiphon sur les installations alimentées par un réservoir aérien.

- Employer des tuyaux adaptés et contrôler régulièrement l'étanchéité des raccords.
- Protéger et vidanger la pompe, les tuyaux et le flexible lors d'une période prolongée d'inactivité ou en cas de risque de gel.