



STATION FUEL ESSENTIEL+ 50L/M

230V - PISTOLET
AUTOMATIQUE

CODE 138141

+ Pompe volumétrique à palettes avec by-pass

+ Le clapet by-pass permet au fluide de circuler en circuit fermé et évite la surchauffe de la pompe

+ Kit de filtration



TABLEAU TECHNIQUE

Pompe :	Auto-amorçante avec bypass	DNA :	1"
DNR :	1"	Puissance :	0,38 W
Tour/min :	2800	Diamètre du flexible de refoulement :	Ø20 mm
Ampérage :	1 A	Pression :	1.9 bar
Norme d'isolation :	IP55	Kit de filtration :	Oui
Indicateur de colmatage :	Non	Fréquence :	50 Hz
Débit :	50 L/min	Tension :	230 V
Longueur du refoulement :	6 m	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Débit : 50 L/min – Moteur 230 V 50Hz (2800 tr/min, 0,38 kW)
- Pompe volumétrique à palettes avec by-pass intégré
- Flexible de refoulement 6 m (raccords sertis) – Ø 20 mm
- Pistolet automatique
- Compteur mécanique 4 chiffres
- Interrupteur marche/arrêt
- Raccords : 1" entrée/sortie
- Support pour montage mural ou sur cuve
- Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- Protection IP55, isolation classe F

Description technique :

La station RENSON 138141 offre une mise en service immédiate grâce à sa pompe auto-amorçante et à son bypass intégré, assurant un démarrage rapide et sans manipulation. Ses dimensions compactes et sa protection IP55 garantissent un véritable gain de place tout en offrant une résistance optimale aux environnements les plus exigeants.

Avec un débit constant de 50 L/min, elle permet un remplissage rapide, même en usage intensif. Sa robustesse professionnelle, pensée pour les secteurs industriels et agricoles, lui confère une excellente tenue face aux chocs, à la poussière et aux cycles répétés. Le compteur mécanique intégré assure un suivi de consommation fiable, simple et durable, tandis que le bypass protège efficacement la pompe contre les surpressions pour une sécurité accrue et une longévité maximale. Équipée d'un pistolet automatique, la station garantit une distribution propre, sécurisée et sans risque de débordement, pour un ravitaillement toujours maîtrisé. Son montage ultra-flexible, mural ou directement sur cuve, la station s'adapte parfaitement aux ateliers, exploitations agricoles et dépôts. Selon le modèle, elle peut également intégrer un filtre 45L pour garantir une distribution de carburant plus propre et protéger durablement vos équipements.

Kit d'aspiration non fourni — à commander séparément.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **139742**



FLEXIBLE ASPIRATION Ø 25MM

3 MÈTRES M1" CREPINE A CLAPET