



STATION FUEL ECO 50L/MIN

230V - PISTOLET MANUEL

CODE 138206

+ Prête à l'emploi : livrée avec un flexible 6 m et un pistolet déjà montés pour une installation immédiate.

+ Puissante & fiable : débit stable 50 L/min pour usage intensif

+ Conçue pour durer : équipée d'un bypass intégré et de composants professionnels pour garantir une longue durée de vie.

TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| DNA : | 1" | Puissance : | 0,38 W |
| Tour/min : | 2800 | DNR : | 1" |
| Diamètre du flexible de refoulement : | Ø20 mm | Ampérage : | 1 A |
| Pression : | 1.9 bar | Norme d'isolation : | IP55 |
| Pompe : | Auto-amorçante avec bypass | Indicateur de colmatage : | Non |
| Débit : | 50 L/min | Fréquence : | 50 Hz |
| Tension : | 230 V | Longueur du refoulement : | 6 m |

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Débit : 50 L/min – Moteur 230 V 50Hz (2800 tr/min, 0,38 kW)
- Pompe volumétrique à palettes avec by-pass intégré
- Flexible de refoulement 6 m (raccords sertis) – Ø 20 mm
- Pistolet manuel
- Interrupteur marche/arrêt
- Raccords : 1" entrée/sortie
- Support pour montage mural ou sur cuve
- Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- Protection IP55, isolation classe F

Informations complémentaires :

Pompe fuel 230 V, station fuel 50 L/min, pompe volumétrique palettes, transfert fioul professionnel, ravitaillement machine agricole, pompe électrique durable.

Vous cherchez une station de ravitaillement fiable pour un atelier, une exploitation agricole ou un chantier ? La station Fuel Eco 50 L/min est

faite pour vous. Elle va à l'essentiel : pas de compteur, pas de filtre, juste un débit performant, un montage express et une installation plug-and-play. Moins de composants, moins de complexité, parfait pour les utilisateurs qui veulent du solide sans surcharge.

- Usage intensif facilité : débit stable de 50 L/min pour des cycles prolongés sans surchauffe, idéal en atelier ou parc de machines.
- By-pass intégré : protège le moteur des pics de pression et assure la longévité de l'installation.
- Installation express : flexible de refoulement déjà monté (6 m + raccords sertis), pistolet prêt à l'emploi — rapidité de mise en service !
- Maintenance simplifiée : pièces accessibles, pas de surpression, compatibilité avec les pièces détachées RENSON.

Usage clients finaux :

- Ravitaillement de machines agricoles (tracteurs, moissonneuses)
- Alimentations de groupes électrogènes, chantiers mobiles
- Service de transfert de fioul dans les garages, dépôts, stations mobiles

Kit d'aspiration non fourni — à commander séparément.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 139742



FLEXIBLE ASPIRATION Ø 25MM

3 MÈTRES M1" CREPINE A CLAPET

CODE 971850



COMPTEUR MECANIQUE 4 CHIFFRES

RENSON PACKAGE