

NHP AGRIBAT PDF EAU FROIDE



200B - 21L/MIN - ENROULEUR
20M

CODE 139305

+ Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy

+ Utilisation prolongée et intensive (6h en continu) de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil

+ Protection de la pompe par décompression automatique lors de la relâche temporaire de la poignée



TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Pression de service : | 200 bar | Débit : | 21 L/min |
| Débit : | 1260 L/h | Pompe : | Radiale |
| Couplage : | Prise de force (1"3/8M) | Vitesse de rotation : | 540 tr/min |
| Châssis : | Bâti acier peint 3 points | Lance : | Double |
| Livré avec turbobuse : | Non | Flexible : | 20 m |
| Diamètre du flexible : | 3/8" | Enrouleur : | Oui |
| Jauge de pression / Manomètre : | Oui | Filtre : | Y en laiton |
| Vanne de décharge : | Non | Raccord d'entrée d'eau : | Gardena |
| Type de buse : | 070 | Norme d'isolation : | IP55 |
| Utilisation en continu maxi : | 6 heures | Longueur : | 819 mm |
| Largeur : | 703 mm | Hauteur : | 1060 mm |
| Poids : | 70 Kg | Type d'huile pompe : | SAE 15W40 |

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy
- Utilisation prolongée et intensive (6h en continu) de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil

- Protection de la pompe par décompression automatique lors de la relâche temporaire de la poignée
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Utilisation possible avec + de 20 m de flexible tout en protégeant la pompe grâce à son anti-coup de bâlier monté de série
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Utilisation prolongée plus confortable et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques en utilisant la lance à gâchette assistée livrée avec ce nettoyeur

Informations complémentaires :

Nettoyeur haute pression eau froide, qui convient pour les travaux intensifs de grande culture et d'élevage.
Conçu avec prise de force tracteur pour être fixé directement sur l'engin agricole.

ATTENTION : ce nettoyeur est livré sans cardan et sans rotules.

ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 160079



TURBOZZLE CALIBRE 065

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 164933



RALLONGE DOUBLE INOX 900MM

SANS BUSE PACKAGE

CODE 812569



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 22 A 33L/MIN

CODE 168460



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE 139461



DEGRAISSANT CONCENTRE

BIDON DE 5L

CODE 160969



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L