



CUVE RAVITAILLEMENT ALU 350L

CARREE NUE

CODE 139502

+ Réservoir aluminium 4 mm simple paroi résistant à la corrosion

+ Numéro d'agrément gravé sur chaque réservoir

+ Socle avec zone de perçage pour une fixation aisée



TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	37 Kg	Capacité :	350 L
Dimension A :	830 mm	Matière :	Aluminium
Dimension B :	830 mm	Dimension C :	665 mm
Capacité nominale :	395 L	Capacité utile :	350 L
Dimension D :	715 mm	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Réservoir aluminium 4 mm simple paroi résistant à la corrosion
- Numéro d'agrément gravé sur chaque réservoir
- Socle avec zone de perçage pour une fixation aisée
- Ventilation M3/4" pressurisée à 0,35 bar
- Goulotte de remplissage 2" avec raccord pompier DN50, bouchon et chaînette
- Orifice d'aspiration pompe avec vanne d'arrêt 1/4", piquage 1", et coupleur rapide

Description technique :

Cuve conçue pour être installée à l'intérieur d'un fourgon, sur un plateau, ou sur une remorque. Elle répond à la réglementation des transports de matières dangereuses.

