

ENROULEUR HP ACIER PEINT NU

POUR MAXI 20M EN 3/8"

CODE 139944

- Raccord tournant
- Acier peint anti-UV
- Raccord entrée M 1/2

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau haute pression	Type :	Manuel
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	250 bar	Température de travail :	- 40°C à + 120°C
Capacité :	20m max en flexible 3/8"	Raccord d'entrée :	1/2" M
Raccord de sortie :	3/8" F	Poids :	6 Kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Raccord tournant
- Acier peint anti-UV
- Raccord entrée M 1/2
- Raccord sortie F 3/8

Description technique :

Enrouleurs indiqués pour le passage de liquide, vapeur et air utilisés dans les ateliers mécaniques, les industries, les stations de lavage et d'irrigation et dans la lutte contre l'incendie.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **139932**



FLEXIBLE HP 0,5M Ø3/8''

F3/8'' - F1/2'' T90° BSP

CODE **140938**



MAMELON HYDRAULIQUE

MBSP 3/8'' - MC 3/8''

CODE **512595**



FLEX HP EAU FROIDE 20M Ø5/16''

2 TRESSES METALLIQUES