



## RESERVE D'EAU 300L EAU FROIDE

160B 11L/M ENROULEUR

**CODE 139967**

+ Moteur HONDA 3400tr/min avec pompe radiale

+ Châssis galvanisé à chaud avec réservoir 300L en PE alimentaire

+ Lance double avec 20m de flexible (2 tresses) sur enrouleur



### TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	160 bar	Débit :	11 L/min
Débit :	660 L/h	Moteur :	HONDA GX240
Puissance :	9 CV	Puissance :	4,30 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	2,20 L/h	Réservoir carburant :	5,30 L
Réservoir huile :	1 L	Pompe :	Radiale
Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min	Couplage moteur / pompe :	Direct
Niveau sonore :	92 dB	Châssis :	Acier galvanisé a chaud
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Manuel	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm
Type de buse :	035	Norme d'isolation :	IP55
Utilisation en continu maxi :	8 heures	Type d'huile moteur :	SAE 10W30
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Moteur HONDA 3400tr/min avec pompe radiale
- Châssis galvanisé à chaud avec réservoir 300L en PE alimentaire

- Lance double avec 20m de flexible (2 tresses) sur enrouleur
- Vanne de décharge thermique

**Informations complémentaires :**

Nettoyeur haute pression thermique eau froide, qui convient pour le bâtiment (décapage, ravalement) ainsi que pour les travaux publics et collectivités.

Ce nettoyeur dispose d'une réserve d'eau, ce qui est idéal si vous n'avez pas d'arrivée d'eau à proximité.

Conseil d'utilisation : 8h /jour maximum

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 142247



**KIT DEBOUCHAGE DE  
CANALISATION**

AVEC FLEXIBLE HP 10M

CODE 160141



**TURBOBUSE CALIBRE 035**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 142243



**KIT DE SABLAGE CALIBRE 035**

MALE EURO