



POSTE FIXE TRI EAU FROIDE TS

180B - 33L/MIN - MONO-POMPE

CODE 140572

- + Robuste : ch&
- + 226;ssis en acier galvanisé résistant aux conditions extrêmes
- + Ultra intensif : équipée d'un accouplement élastique pour une utilisation de 8h en continu
- + Sur-mesure : livré sans accessoires permettant une installation sur-mesure



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	180 bar	Débit :	33 L/min
Débit :	1980 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	11 kW	Puissance :	15 CV
Pompe :	Radiale	Couplage :	Elastique
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Norme d'isolation :	IP55
Châssis :	Galvanise a chaud	Livré avec turbobuse :	Non
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Vanne de décharge :	Non
Total stop :	Oui	Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø25mm
Fiche :	Livré sans prise	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Poids :	122 Kg	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Résistant à la corrosion grâce à son châssis en acier galvanisé sur silent-blocs
- Utilisation prolongée (8h en continu) et ultra intensive grâce à sa pompe radiale avec accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la lance

Informations complémentaires :

Poste fixe mono pompe, pour la réalisation d'installations haute pression sur mesure et sur demande.

Convient pour les travaux intensifs d'élevage.

Conseil d'utilisation : 8h /jour maximum

Attention : le poste est fournie sans accessoire ni kit. Demandez conseil auprès de notre représentant.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 519161



CHARIOT DE LAVAGE GALVANISE

AVEC ENROULEUR MAXI 40M

CODE 159621



LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION

GACHETTE ASSISTEE 3/8

CODE 975151



ENROULEUR ACIER EAU FROIDE HP

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"

CODE 160140



TURBOBUSE CALIBRE 100

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 812569



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 22 A 33L/MIN

CODE 160417



KIT ANTI COUP DE BELIER

POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION