



## NHP BTP THERMIQUE EAU FROIDE

200B 15L/M

### CODE 140611

+ Moteur HONDA 3400tr/min avec pompe radiale

+ Châssis TP : bras repliables, 4 points de levage et roues gonflables

+ Lance double à gachette assistée, turbobuse, 20m de flexible



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Moteur :	HONDA GX 390
Puissance :	8,70 kW	Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min
Type de carburant :	Essence	Consommation carburant :	3,50 L/h
Réservoir carburant :	6,10 L	Réservoir huile :	1 L
Pompe :	Radiale	Couplage moteur / pompe :	Réducteur
Niveau sonore :	94 dB	Châssis :	Galvanisé a chaud
Roues :	Incrévables Ø400mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diametre du flexible :	3/8"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	045
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Type d'huile moteur :	SAE 10W30	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

- Moteur HONDA 3400tr/min avec pompe radiale

- Châssis TP : bras repliables, 4 points de levage et roues gonflables
- Lance double à gachette assistée, turbobuse, 20m de flexible
- Vanne de décharge thermique

**Informations complémentaires :**

Nettoyeur haute pression thermique eau froide, qui convient pour les travaux intensifs de grande culture, pour le bâtiment (décapage, ravalement) ainsi que pour les travaux publics et collectivités.

Conseil d'utilisation : 8h /jour maximum

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 168460



**KIT DEBOUCHAGE DE  
CANALISATION**

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE 139540



**REGULATEUR VITESSE**

POUR MOTEUR THERMIQUE

CODE 168451



**KIT DE SABLAGE CALIBRE 045**

MALE EURO