



NHP SILVER TRI EAU FROIDE TS

150B - 21L/MIN - FLEXIBLE 10M

CODE 140717

+ Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min

+ Châssis tubulaire, capot inox et roues gonflables

+ Lance double réglable



TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Pression de service : | 150 bar | Débit : | 21 L/min |
| Débit : | 1260 L/h | Tension : | 380 V |
| Puissance : | 5,50 kW | Puissance : | 7,50 CV |
| Ampérage : | 12 A | Pompe : | Radiale |
| Couplage : | Direct | Vitesse de rotation : | 1450 tr/min |
| Norme d'isolation : | IP55 | Niveau sonore : | 85 dB |
| Châssis : | Acier peint | Capot : | Acier inoxydable |
| Roues : | Gonflables Ø260mm | Lance : | Double |
| Livré avec turbobuse : | Non | Flexible : | 10 m |
| Diamètre du flexible : | 3/8" | Enrouleur : | Non |
| Jauge de pression / Manomètre : | Oui | Filtre : | Y en laiton |
| Vanne de décharge : | Non | Total stop : | Oui |
| Raccord d'entrée d'eau : | Gardena | Type de buse : | 070 |
| Longueur de câble : | 4 m | Fiche : | Livré sans prise |
| Utilisation en continu maxi : | 4 heures | Poids : | 75 Kg |
| Type d'huile pompe : | SAE 15W40 | : | |

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min

- Châssis tubulaire, capot inox et roues gonflables
- Lance double réglable
- 10m de flexible renforcé (2 tresses)

Informations complémentaires :

Nettoyeur haute pression eau froide, qui convient à un usage professionnel industriel et pour les travaux réguliers de grande culture.
Convient également pour les travaux publics et les collectivités
Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 142247



**KIT DEBOUCHAGE DE
CANALISATION**

AVEC FLEXIBLE HP 10M

CODE 160429



**CANON A MOUSSE 2L RACCORD
EURO**

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 160093



TURBOBUSE CALIBRE 070

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE