

CREPINE CLAPET LAITON 1''1/4

AVEC CREPINE INOX

CODE 141073

+Clapet-crépine de retenue toutes positions taraudé femelle

Applications :
• Services généraux

+Tous fluides compatibles
• Traitement et distribution d'eau
• Pompage

Cadre d'utilisation :
...

+20 °C à + 100 °C
• Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1
• Pression d'ouverture minimum: 0,03 Bar
• PFA : 8 bars
• Montage horizontal, vertical, oblique
...

TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	80 L/min	Filtre :	1''1/4
Matière :	Inox	Packagé :	NON

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Clapet-crépine de retenue toutes positions taraudé femelle

Applications :
• Services généraux - Tous fluides compatibles
• Traitement et distribution d'eau
• Pompage

Cadre d'utilisation :
• Température de fonctionnement admissible: - 20 °C à + 100 °C
• Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1
• Pression d'ouverture minimum: 0,03 Bar
• PFA : 8 bars
• Montage horizontal, vertical, oblique

• Sens du fluide à respecter (voir flèche gravée sur le corps)

Description technique :

Construction :
• Corps en Laiton matricé à chaud
• Manchon, obturateur & guide en Nylon
• Joint en NBR
• Ressort en Acier inoxydable AISI 304
• Crépine en Acier inoxydable AISI 304

Dimensions :
• G : 1"1/4
• D : 59 mm
• L : 95 mm
• Maille de filtation : 1 200 µ
• Poids : 230 Gr/p

