



NHP MINICOMPACT TRI EAU FROIDE

150B - 21L/MIN - ENROULEUR
20M

CODE 141731

+ Pompe radiale et moteur à rotation
lente 1450tr/min

+ Châssis galvanisé à chaud, capot acier
peint et roues gonflables

+ Lance simple et turbobuse
- 20m de flexible sur enrouleur manuel



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	150 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Pompe :	Radiale
Couplage :	Direct	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Norme d'isolation :	IP55	Niveau sonore :	85 dB
Châssis :	Galvanisé a chaud	Capot :	Acier peint
Roues :	Gonflables Ø300mm	Lance :	Simple
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diametre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Manuel
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Oui	Total stop :	Non
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	070
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	80 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- Châssis galvanisé à chaud, capot acier peint et roues gonflables
- Lance simple et turbobuse
- 20m de flexible sur enrouleur manuel
- Vanne de décharge thermique

Description technique :

Nettoyeur haute pression eau froide compact, généralement destiné aux travaux d'élévage, Idéal pour le nettoyage de matériel d'élevage, du nettoyage de caillebotis etc...4

Son entraxe de rouelui permet d'être compact et de passer aisément dans les allées de porcheries, salles de traites ... etc

Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **160429**



**CANON A MOUSSE 2L RACCORD
EURO**

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE **160051**



RALLONGE DOUBLE INOX 500MM

SANS BUSE PACKAGE

CODE **160093**



TURBOBUSE CALIBRE 070

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE