



NHP MINICOMPACT TRI EAU FROIDE

150B - 21L/MIN - ENROULEUR
20M

CODE 141731

+ Pompe radiale et moteur à rotation
lente 1450tr/min

+ Châssis galvanisé à chaud, capot acier
peint et roues gonflables

+ Lance simple et turbobuse
- 20m de flexible sur enrouleur manuel



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	150 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Moteur :	Triphasé
Pompe :	Radiale	Couplage :	Direct
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Châssis :	Galvanisé a chaud
Capot :	Acier peint	Roues :	Gonflables Ø300mm
Lance :	Simple	Livré avec turbobuse :	Oui
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	5/16"
Enrouleur :	Manuel	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Vanne de décharge :	Non
Total stop :	Non	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	070	Norme d'isolation :	IP55
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	80 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- Châssis galvanisé à chaud, capot acier peint et roues gonflables
- Lance simple et turbobuse
- 20m de flexible sur enrouleur manuel
- Vanne de décharge thermique

Informations complémentaires :

Nettoyeur haute pression eau froide compact, généralement destiné aux travaux d'entretien, idéal pour le nettoyage de matériel d'élevage, du nettoyage de caillebotis etc...4

Son entraxe de roue lui permet d'être compact et de passer aisément dans les allées de porcheries, salles de traite ... etc

Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160429



**CANON A MOUSSE 2L RACCORD
EURO**

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 160051



RALLONGE DOUBLE INOX 500MM

SANS BUSE PACKAGE

CODE 160093



TURBOBUSE CALIBRE 070

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE