



NHP QUATTRO TRI EAU FROIDE TS

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 20M

CODE 141866

+ Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min

+ Châssis galvanisé à chaud, capot inox et roues gonflables

+ Lance double à gachette assistée et turbobuse



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Norme d'isolation :	IP55	Niveau sonore :	85 dB
Châssis :	Galvanisé a chaud	Capot :	Acier inoxydable
Roues :	Gonflables Ø400mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diametre du flexible :	3/8"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Non	Total stop :	Oui
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	045
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	8 heures	Poids :	92 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- Châssis galvanisé à chaud, capot inox et roues gonflables
- Lance double à gachette assistée et turbobuse
- 20m de flexible renforcé (2 tresses)

Informations complémentaires :

Nettoyeur haute pression eau froide, adapté aux contraintes d'utilisation les plus exigeantes.

Convient à un usage professionnel industriel, pour les travaux intensifs de grande culture ainsi que pour les travaux publics et collectivités.

Conseil d'utilisation : 8h /jour maximum

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160429



**CANON A MOUSSE 2L RACCORD
EURO**

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L
BIDON DE 5L

CODE 139461



DEGRAISSANT CONCENTRE
BIDON DE 5L