



## NHP BOOSTER THERMIQUE

250B - 15L/MIN - FLEXIBLE 10M

### CODE 142376

- + Pratique : ch&
- + 226;ssis maniable et ergonomique à hauteur d'homme
- + &
- + 201;co-responsable : dispositif de mise au ralenti automatique du moteur



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	250 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Moteur :	HONDA GX390
Puissance :	13 CV	Puissance :	8,70 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Réservoir huile :	1 L	Pompe :	Radiale
Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min	Couplage moteur / pompe :	Direct
Niveau sonore :	94 dB	Châssis :	Acier peint époxy
Roues :	Gonflables Ø300mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	040
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	4 heures
Longueur :	918 mm	Largeur :	637 mm
Hauteur :	951 mm	Poids :	68 Kg
Type d'huile moteur :	SAE 10W30	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

### **Description technique :**

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport
- Moteur fiable de haute qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
  - + Réduction des émissions de CO2
  - + Réduction de la consommation de carburant
  - + Réduction du volume sonore
- Pompe radiale 3400 tr/min à pistons céramiques
- Flexible 10 mètres 5/16" renforcé 2 tresses métalliques
- Lance double haute pression avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Roues gonflables Ø300mm
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe



### **Informations complémentaires :**

Nettoyeur autonome adapté aux usages des professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l'artisanat, des façadiers, des collectivités et des espaces verts,...

Puissant : pression de 250 bar qui permet de décaper/désincruster.

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Robuste et durable : Une conception faite pour durer. Le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.



---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 168460



**KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION**

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE 812651



**KIT ENROULEUR HP 20M MAX**

POUR NHP BOOSTER / GRANDBOOST

CODE 160139



**TURBOBUSE CALIBRE 040**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 142244



**KIT DE SABLAGE CALIBRE 040**

MALE EURO

CODE 812568



**CANON A MOUSSE 2L STANDARD**

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**

BIDON DE 5L

CODE 160969



**HUILE POUR POMPE HP**

BIDON DE 2L

CODE 935010



**JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE  
10L**