



SEPARATEUR DE PHASE D300 5,5KW

GRILLE DE 1MM

CODE 154184

+ Séparateur de phase pour fermes jusqu'à 1200 vaches

+ Optimisation du volume de votre fosse

+ Phase solide jusqu'à 30% de matière sèche



TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	11 A	Puissance :	5,50 kW
Tour/min :	33	Modèle :	SM 300 PRO
Poids :	515 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

CADRE D'UTILISATION : fermes jusqu'à 1200 vaches, unités de méthanisation ou jusqu'à 500 m³ de lisier à traiter par semaine

Avantages :

- Séparateur de phase pour fermes jusqu'à 1200 vaches
- Optimisation du volume de votre fosse
- Phase solide jusqu'à 30% de matière sèche

Dimensions schéma (en mm)

A = 2 315
 B = 1 120
 BT = 2 503
 C = 694
 D = 800
 E = 821
 F = 50
 G = 350
 H = 350
 I = 50
 L1 = 405
 L2 = 405
 L3 = 810

M = 645
N = 600
PH = 201
Ø P = 150
RH = 445,5
Ø R = 100
S = 753
TPL = 307,5
X = 1 100

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :

- Vis traitée en acier inoxydable AISI 304 avec soutien à l'avant
- Grille en acier inoxydable AISI 316
- Tamis en acier inoxydable
- Maille de tamisage : 0,25 - 1 mm
- Corps du séparateur en fonte
- Boîtier réducteur planétaire coaxial en fonte
- Système d'étanchéité avec trois joints à lèvres
- Vis de 300 mm
- Diamètre de l'arbre : 100 mm
- Diamètre de la grille : 300 mm
- Type de grille : A
- Taille de la grille : 1,00 mm
- Capacité traitement : 19 à 72 m³/h

