



## REDUCTION LAITON FEMELLE MALE

1"1/4 x 1"

**CODE 159488**

+ Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1

+ Pression maximale de service : 10 Bars

+ Raccord : 1"1/4 x 1"

### TABLEAU TECHNIQUE

|                  |              |                  |              |
|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Raccord entrée : | M 1"1/4 x 1" | Raccord sortie : | M 1"1/4 x 1" |
| Matière :        | Laiton       | Type :           | Réduction    |

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Avantages produit :

- Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1
- Pression maximale de service : 10 Bars
- Raccord : 1"1/4 x 1"
- Matière : laiton

#### Description technique :

##### Applications :

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Services généraux, tous fluides compatibles
- Plomberie, chauffage
- Arrosage, Irrigation

##### Conformité aux normes et agréments :

- Le laiton utilisé pour la fabrication des raccords 246LC est conforme à l'arrêté du 29 Mai relatif aux matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine : norme A.C.S.
- Certification En ISO 9001 : 2000
- Conforme aux exigences de la 4 MS