



PISTOLET À GRAISSE INDUSTRIE

FLEXIBLE & AGRAFE 4 MORS

CODE 159583

+ Fonctionnement parfait de la pompe même aux températures les plus basses

+ Même avec de fortes contre-pressions, l'effort pour actionner le levier reste régulier, gr&

+ 226;ce au système TWIN-LOCK

TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	1,90 ml/coup	Pression de service :	180 bar
---------	--------------	-----------------------	---------

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Position du levier sur volume : pression de travail : env. 150 bar / env. 1,1cm³/coup
- Position du levier sur pression : pression de travail : env. 180 bar / env. 0,7cm³/coup
- Pression d'épreuve : 200 bar
- Remplissage :
 - Cartouche 400g
 - Graisse en vrac
 - Appareil de remplissage
- Volume : 500cm³ graisse en vrac
- Valve de remplissage
- Munies du système TWIN-LOCK
- Graisse jusqu'à NLGI3
- Agraffe 4 mors

Informations complémentaires :

Le pistolet de graissage Renson vous offre de nombreuses possibilités. Son utilisation avec une main vous permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Le système de poignée vous permet à tout moment de passer du mode "volume" au mode "pression", garantissant ainsi un résultat optimal.

LE SYSTÈME TWIN-LOCK

Le système TWIN-LOCK protège le piston de précision de l'usure grâce à deux éléments d'étanchéité spéciaux. L'emplacement de ces joints empêche les bavures et les fuites de graisse au niveau du piston. Les joints ont été conçus pour s'adapter à la pression exercée et assurer ainsi une étanchéité permanente.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

CODE 135801



SUPPORT PISTOLET GRAISSE

CODE 932004



CARTOUCHE DE GRAISSE 400G

EXTREME PRESSION GRADE 2