



ENROULEUR HP ABS EAU FROIDE

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"

CODE 159616

- + Cet enrouleur présente les avantages suivants :
- + Adaptable sur tous nos nettoyeurs haute pression RENSON
- + Conçu avec des matériaux résistants à la corrosion
- + Equipé d'un flexible renforcé 2 tresses métalliques



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau froide haute pression	Type :	Manuel
Matière :	Acier / ABS	Support :	Fixe
Pression max :	250 bar	Température de travail :	- 40°C à + 100°C
Renforcement :	2 tresses métalliques	Longueur du flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	3/8"	Raccord d'entrée :	3/8" F
Raccord de sortie :	3/8" M	Dimension A :	462 mm
Dimension B :	220 mm	Dimension C :	279 mm

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Cet enrouleur présente les avantages suivants :
- Adaptable sur tous nos nettoyeurs haute pression RENSON
 - Conçu avec des matériaux résistants à la corrosion
 - Equipé d'un flexible renforcé 2 tresses métalliques
 - Muni d'un flexible de jonction de 80 cm consultable sous la référence 139927

