



TUYAU SPIRAL AMAZONE SE DIA 55

EP PAROI 4,8 DIA COURBUR
250

CODE 160201

+ Avantages :

+ Tuyau en PVC plastifié super élastique renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc

+ Surface intérieure lisse

+ Grande maniabilité même à basse température



TABLEAU TECHNIQUE

Longueur :	Mètre	Diamètre intérieur :	55 mm
Diamètre extérieur :	64,60 mm	Epaisseur paroi :	4,80 mm
Tolérance :	1 mm	Pression de service :	5 bar
Poids :	1150 g/m	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Avantages :

- Tuyau en PVC plastifié super élastique renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc
- Surface intérieure lisse
- Grande maniabilité même à basse température

Informations complémentaires :

Cadre d'utilisation :

- Diamètre intérieur : 55 mm
- Coefficient de sécurité à 20°C : 3 fois la pression de service
- Pression de service à 23°C : 5 bar
- Ø courbure : 250 mm
- Epaisseur paroi : 4.8 mm
- Tolérance : +/- 1,0 mm
- Vide : 9 m/H2O

Applications :

- Aspiration et refoulement d'eaux usées
- Produits pulvérulents et de faible granulométrie
- Particulièrement adapté pour l'emploi de véhicule de vidange
- Tonnes à lisier