



CREPINE CLAPET LAITON 2"

AVEC CREPINE INOX
PACKAGE



CODE 160612

+ Clapet-crépine de retenue toutes positions taraudé femelle

Applications :

- Services généraux

+ Tous fluides compatibles

- Traitement et distribution d'eau potable
- Chauffage ou climatisation
- Air comprimé

...



TABLEAU TECHNIQUE

Filtre :	2" Inox	Packagé :	OUI
----------	---------	-----------	-----

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Clapet-crépine de retenue toutes positions taraudé femelle

Applications :

- Services généraux - Tous fluides compatibles
- Traitement et distribution d'eau potable
- Chauffage ou climatisation
- Air comprimé

Cadre d'utilisation :

- Température de fonctionnement admissible : -20 °C à +100 °C
- Taraudage BSP ISO 228/1
- Pression minimum d'ouverture: 0,5 Bar
- PFA : 10 bars
- Montage horizontal, vertical, oblique
- Sens du fluide à respecter (voir flèche gravée sur le corps)

Informations complémentaires :

Construction :

- Corps en Laiton CW617N matricé à chaud EN 12165-98
- Obturateur en Nylon

- Ressort en Acier inoxydable AISI302
- Joint en NBR
- Crépine en Acier inoxydable AISI304

Dimensions :

- Diamètre : 2"
- A : 136,5 mm
- B : 86 mm
- Maille de filtration : 1 200 μ
- Poids : 0.6 Gr/p
- Perte de Charge : 51.4

