



CARTOUCHE JETABLE 5µF

POUR KIT BRUMISATION

CODE 160766

+ excellent rapport qualité / prix

+ stabilité

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	Cartouche FA pour filtre bocal	Finesse de filtration :	5 microns
Efficacité :	80 %	Débit :	900 Lt./h
Longueur :	5"	Dimension B :	28 mm
Dimension C :	50 mm	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Lors de sa 1ère utilisation, une petite quantité de mousse peut apparaître. Cette mousse (non toxique) disparaît après quelques temps. Merci de vérifier que cela n'engendrerait pas de problèmes mineurs à votre installation post-filtration.

Cette cartouche peut être utilisée comme filtration de fin de ligne ou comme préfiltration, pour éliminer : le sable, le calcaire ou bien la rouille.

Informations complémentaires :

Construction :

100% PP

Cartouche fabriquée en utilisant uniquement un fil de polypropylène 100% pur et non toxique.

Fil non cardé après le processus d'extrusion et de torsion.

Fil fabriqué autour d'un BCF (par extrusion filée).

Le noyau intérieur du filtre, en Polypropylène, est rigide.

Cadre d'utilisation :

- Pression de travail maximale : 8 bars

- Pression différentielle maximale : 0.8 bars

- Température de fonctionnement maximale : 50°C

- Efficacité : 80%

Les solutions de traitement de l'eau RENSON sont destinées à l'abreuvement des animaux. Elles ne sont pas destinées à la consommation humaine.