



ROULEMENT INFERIEUR

POUR POMPE TRI VORTEX

PHOTO BIENTÔT
DISPONIBLE



CODE 160983



+ Pompe radiale, moteur 1450tr/min et chaudière 58kW



+ Panneau de contrôle analogique avec thermostat



+ TOTAL STOP



TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	50 A	Puissance :	7,30 kW
Tension :	400 V	Moteur :	Triphasé
Débit :	900 L/h	Couplage :	Elastique
Pompe :	Radiale	Intensité d'utilisation :	8 H
Poids :	190 kg	Pression de service :	200 bar

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe radiale, moteur 1450tr/min et chaudière 58kW
- Panneau de contrôle analogique avec thermostat
- TOTAL STOP
- Installation sur mesure

Kits sur commande:

- Kit bras métallique rotatif (Rallonge pivotante, placée sur la cabine pour un meilleur confort d'utilisation.) Réf. 160993
- Kit contrôle de flamme (Permet d'arrêter la chaudière en cas d'extinction de la flamme du brûleur.) Réf. 160994
- Kit isolation thermique (Permet d'isoler la porte de la chaleur.) Réf. 160996
- Kit pour télécommande Réf. 160995"

Informations complémentaires :

"Centrale eau chaude, pour la réalisation d'installations haute pression en poste fixe sur mesure et sur demande. Convient à un usage professionnel industriel ainsi que pour les travaux publics et collectivités.

Conseil d'utilisation :

- Laisser tourner en EAU FROIDE pendant 2min après utilisation pour une meilleure longévité du nettoyeur
- 8h /jour maximum

Attention : la centrale eau chaude est fournie sans accessoire ni kit. Demandez conseil auprès de notre représentant."

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 168252



LANCE SIMPLE HAUTE PRESSION
RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 160084



FLEX HP EAU CHAUDE 20M Ø3/8"
2 TRESSSES METALLIQUES PACKAGE

CODE 159911



ANTITARTRE PREVENTIF
BIDON 10L