



CENTRALE POSTE FIXE EAU CHAUDE

200B - 15L/MIN

CODE 160991

+ Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil

+ Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil

+ Chaudière 58kW fonctionnant au gasoil (pas d'utilisation au GNR)



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	7,30 kW	Ampérage :	50 A
Moteur :	Triphasé	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Norme d'isolation :	IP55	Température max entrée/sortie :	< 40°C / 110°C
Puissance chaudière :	58 kW	Réservoir gasoil :	20 L
Consommation gasoil :	4 L/h	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Total stop :	Oui
Longueur de câble :	5 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	8 heures	Poids :	190 Kg
Longueur :	760 mm	Largeur :	480 mm
Hauteur :	1800 mm	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Utilisation continue plus de 8 heures sans surchauffe avec sa pompe à accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil

- Chaudière 58kW fonctionnant au gasoil (pas d'utilisation au GNR)
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance
- Installation sur mesure
- Livré sans accessoires

Informations complémentaires :

Centrale eau chaude, pour la réalisation d'installations haute pression en poste fixe sur mesure et sur demande. Convient à un usage professionnel industriel ainsi que pour les travaux publics et collectivités.

Conseil d'utilisation :

- Laisser tourner en eau froide pendant 2min après utilisation pour une meilleure longévité du nettoyeur
- 8h /jour maximum

Attention : la centrale eau chaude est fournie sans accessoire ni kit. Demandez conseil auprès de notre représentant.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 158911



ANTITARTRE PREVENTIF

BIDON DE 5L

CODE 160053



LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 168442



ENROULEUR INOX EAU CHAUDE HP

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"

CODE 160058



TURBOBUSE CALIBRE 045

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 160993



KIT BRAS METAL ROTATIF POUR

CENTRALE EAU CHAUDE

CODE 160994



KIT CONTRÔLE DE FLAMME

POUR CENTRALE EAU CHAUDE

CODE 160995



KIT TELECOMMANDE

POUR CENTRALE EAU CHAUDE

CODE 160996



KIT ISOLATION THERMIQUE

POUR CENTRALE EAU CHAUDE

CODE 818373



ENSEMBLE FILTRATION